

SVARTMÅLAD YTTERPANEL

Svartmålad ytterpanel, ytbehandlad med Pinja Wood Stain snabbtorkande träolja och Pinjalack HB TCX.

- Pinja Wood Stain Snabbtorkande träolja.
- Pinjalack HB TCX Flexibel vattenburen enkomponent akryltoppfärg för utomhusbruk.

Vi använder ett modernt exteriyt färgsystem som är uppbyggt av en impregnerande olja och akryltoppfärg. Viktiga egenskaper vid framtagning av dessa produkter är hållbarheten för utomhusmiljö.

Pinjalack HB TCX – Toppfärg för utomhuspaneler

Produkten innehåller alkyd som förbättrar vidhäftningen mot obehandlat trä. Tack vare den snabbtorkade sammansättningen i färgen bidrar den till att staplingen av panelerna förbättras avsevärt.

Färgen skyddar ytan mot smuts, fukt och solljus. Genom den extremt låga vattenabsorptionen minskar risken för krackelering på grund av träsvällning.

Pinja Wood Stain

Snabbtorkande klar grundolja som tränger in i träet och skyddar mot fukt, sol och smuts. Minskar risk för krackelering och nyanserbar i Akvi Tone nyanseringssystem.



Målningssystem

Industrigrundfärg: Pinja Wood Stain.

Täckfärg: 1 strykning med Pinjalack HB TCX.

Rekommenderade täckfärger:

Beckers Perfekt. Alternativt annan på marknaden förekommande färg för panelmålning.