

# PLEJEANVISNING TIL HVIDT INDENDØRSPANEL MED DÆKKENDE MALING

## Håndtering

Overfladebehandling af indendørspaneler sker med vandfortyndbare dækmalerier. Det indebærer en væsentligt mindsket belastning af miljøet både inde og ude, uden at vi går på kompromis med panelernes kvalitet.

Der er dog visse ting, som du skal være opmærksom på i forbindelse med vandfortyndbare produkter. Efter overfladebehandling og tørring går der yderligere to til fire uger, før farven opnår sin maksimale hårdhed og slidstyrke. I denne periode bør du derfor ikke udsætte overfladen for:

- Hård tryk
- Slitage
- Kemikalier
- Ridsende eller misfarvende genstande

## Rengøring

Normal rengøring af overflader, som er lidt beskidte, udføres bedst med en fugtig blød klud og et mildt rengøringsmiddel, fx opvaskemiddel eller lignende. Anvend ikke skurepulver eller andre midler, som har en slibende effekt, samt stærkt basiske rengøringsmidler som ammoniak. Opløsningsmidler som fortyndervæske, denatureret sprit og lignende må heller ikke anvendes, da de opløser overfladen.

## Pleje

Lad ikke snavs, pletter og lignende sidde for længe på overfladen. Rengør i stedet jævnlige, eller så snart behovet opstår. Dermed slipper du for at skulle udsætte overfladerne for skrappere rengøring end højst nødvendigt. Udsæt dem heller ikke for varmepåvirkning, og lad dem ikke være våde i længere tid.

**Ved at følge ovenstående anvisninger sikrer du, at du i mange år fremover har en slidstærk overflade, som hverken påvirkes af lys eller mørke, og som bevarer både kulør og glans.**