

SORTMALET UDENDØRSPANEL

Sortmalet udendørspanel, overfladebehandlet med Pinja Wood Stain hurtigtørrende træolie og Pinjalak HB TCX.

- Pinja Wood Stain Hurtigtørrende træolie.
- Pinjalak HB TCX Fleksibel vandfortyndbar enkeltkomponent akrylat-topcoat til udendørsbrug.

Vi anvender et moderne udvendigt malingsystem, som er opbygget af en imprægnerende olie og en akrylat-topcoat. Ved udviklingen af disse produkter er holdbarheden i udendørsmiljøer en af de vigtigste egenskaber.

Pinjalak HB TCX – topcoat til udendørspaneler

Produktet indeholder alkyd, som forbedrer vedhæftningen på ubehandlet træ. Takket være den hurtigtørrende blandeopskrift bidrager overfladebehandlingen til en markant bedre stabling af panelerne.

Overfladebehandlingen beskytter desuden mod snavs, fugt og sollys. Den ekstremt lave vandabsorption mindsker risikoen for krakelering som følge af, at træet udvider sig.

Pinja Wood Stain

Hurtigtørrende klar grundingsolie, som trænger ind i træet og beskytter mod fugt, sol og snavs. Mindsker risikoen for krakelering og kan tones i Akvi Tone-tonings-systemet.



Malingssystem

Industrigrunding: Pinja Wood Stain.

Dækkende overfladebehandling: 1 stryging med Pinjalak HB TCX.

Anbefalede dækfarver:

Beckers Perfekt. Alternativt andet overfladebehandlingsprodukt til panelmaling på markedet.