

PLEJE- OG VEDLIGEHOEDELSERANVISNINGER – HJEMMEMILJØ

Dette er pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner for gulve fra DalaFloda Golv, som anvendes i et hjemmemiljø. Vi anbefaler, at du anvender Osmos produkter til pleje og vedligeholdelse. Du kan købe Osmos vedligeholdelsesprodukter i velassorterede farvehandlere og byggemarkeder. Følg disse instruktioner for at sikre, at den hårdvoksbehandlede overflade bliver ved med at være holdbar, smuk og let at pleje!

Generelt

I en entré bør der altid ligge en dørmåtte, der opsamler så meget tørt og vådt snavs som muligt. Anvend altid så lidt vand som muligt, da det kan skade træoverflader. Hvis størstedelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at behandling med Osmo 3029 Plejevoks ikke er tilstrækkeligt, kræver det Periodisk vedligeholdelse.

Regelmæssig rengøring

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie er nemme at rengøre. Løst snavs fjernes regelmæssigt med støvsuger eller kost.

Aftørring (produktillustration 1)

Aftørring ved behov klares enkelt med Osmo 8016 Rengøringsmiddel. Dosering 1 kapsel/ca. 10 ml produkt til 1 liter lunkent vand. Anvend en hårdt opvredet gulvmoppe. Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.

Genopfriskning (produktillustration 2, 3)

Osmo 3029 Plejevoks anvendes ved behov efter aftørring til at genopfriske den hårdvoksbehandlede overflade – 2 teskefulde rækker til cirka 1 m², 0,5 liter til 35-50 m². Beholderen rystes, og midlet påføres i et meget tyndt lag på den rene, tørre overflade med en mikrofiber moppe eller en Osmo Easy Pad fnugfri klud.

Fjernelse af genstridige pletter (produktillustration 2, 3, 5)

Genstridige pletter som fx skomærker fjernes enkelt med Osmo 3029 Plejevoks. Beholderen rystes, og midlet lægges på en hvid nylonsvamp eller en Osmo Easy Pad fnugfri klud. Pletten gnubbes, og det opløste snavs tørres væk. Osmo 3029 Plejevoks fås også i sprayform til lettere rengøring og pleje.

Punktrensning – skader/ridser (produktillustration 2, 3, 5, 7)

Hvis overfladen har fået mindre skader/ridser, er det som regel tilstrækkeligt at rengøre og påføre ny hårdvoksolie.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du gøre følgende:

- Skader/ridser slibes bort med fint sandpapir, korn 150.
- Den slebne overflade genbehandles med Osmo Hårdvoksolie eller et pigmenteret Osmo-produkt af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør et tyndt lag med en hvid nylonsvamp, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Lad det tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pigmenteret produkt).
- Hvis overfladen virker tør, eller hvis den er blevet pigmenteret, påføres et tyndt lag hårdvoksolie i henhold til b-c.
- Ved behov kan der udføres en genopfriskning med Osmo 3029 Plejevoks over hele overfladen.

Vedligeholdelse (produktillustration 1, 2, 3, 4, 6, 8)

Vedligeholdelse udføres én gang om året eller oftere, hvis gulvet er meget beskidt, mat eller slidt.

- Løst snavs fjernes med støvsuger eller kost.
- Overfladen rengøres grundigt ved håndkraft med en rød Doodlebug eller Osmo Gulvmaskine og rød rondel. Anvend Osmo 8016 Rengøringsmiddel blandet med vand doseret op til maksimalt 1:1, afhængigt af hvor snavset gulvet er. Anvend så lidt vand som muligt.
- Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, inden det næste arbejdsmoment påbegyndes. Overfladen skal være helt tør.
- Ryst beholderen grundigt, og læg eller sprøjt Osmo 3029 Plejevoks på et mindre område.
- Påfør produktet i et tyndt lag, og gnid det ind i overfladen ved håndkraft med en hvid Doodlebug eller en Osmo Gulvmaskine med hvid rondel.
- Tør efter/udglat eventuelt overskydende produkt med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Når overfladen har tørret i cirka 1 time, er den klar til brug.
- Hvis man ønsker mere glans, kan overfladen poleres. Polering til ønsket glansgrad sker ved håndkraft med en hvid Doodlebug eller med Osmo Gulvmaskine og hvid rondel.

Periodisk vedligeholdelse

(produktillustration 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11)

Det er vigtigt, at overfladen er helt ren, inden der påføres ny hårdvoksolie, da rester af Osmo 3029 Plejevoks kan give et mælkeagtigt udseende. Indled derfor altid den periodiske vedligeholdelse med at udføre punkt a-c som beskrevet under Vedligeholdelse herover.

Hvis den beskadigede overflade er pigmenteret, skal skaden punktrenoveres inden den afsluttende behandling.

a. Påfør et meget tyndt lag Osmo Hårdvoksolie af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen, med en

Osmo Penselbørste eller Osmo Mikrofiberroller, eller påfør et meget tyndt lag med en Osmo dobbeltspatel, og udglat overfladen med Osmo Gulvmaskine og hvid rondel. Eventuelle stænk og overskud langs kanter og i hjørner, som rondellen ikke kan tage, tørres af med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.

b. Lad gulvet tørre i cirka 12 timer (3062/3065/3032/3011) eller 4-6 timer (3262/3232), inden det tages i brug.

Til hvidvoksede overflader anvendes Osmo 3087 Plejevoks i stedet for 3029.

Produktillustrationer



1
Osmo 8016
Rengøringsmiddel



2
Osmo 3029/3087
Plejevoks



3
Osmo Easy Pad



4
Osmo Gulvmaskine



5
Hvis nylyonsvamp



6
Rondeller




7
Osmo Pensel



8
Rød/hvid Doodlebug



9
Osmo Penselbørste



10
Mikrofiberroller



11
Osmo Dobbeltspatel