



# Försäkran om överensstämmelse

Undertecknad representerande

**Rågsvedens Såg AB**

och tillverkningsstället

**Rågsvedens Såg AB i Äppelbo**

Intygar härmed att

Sågade , hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont med nedanstående egenskaper och deklarerade värden


Egenskap	Deklarerat värde
Avsedd användning	Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak
Träslag/Träslagsgrupp	WPPA: gran (Picea Abies) och furu (Pinus Sylvestris)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (CWFT – EN 14915, tabell 1; densitet 390 kg/m <sup>3</sup> , minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm)
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	60 (EN 14915, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se EN 14915, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (EN 350-2)

Överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet –CPD) och att Bilaga ZA i EN 14915:2006 har tillämpats

CE-märkningen har gjorts 2008-06-13

Rågsvedens Såg AB  
Näset 117  
780 54 Äppelbo  
556152-4470

Äppelbo den 30 maj 2008



Per-Erik Andersson  
VD