

## PRESTANDEDEKLARATION

Prestandadeklaration nummer: DoP01-2412-CPR-1050

Produkttypens unika identifikationskod: Brandskyddsimpregnerat trä, utan målning

Avsedd användning: Massiv träbeklädnad för inom och utomhusbruk

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB  
 Adress: Näset 117  
 786 94 Äppelbo, Sverige  
 Telefon: 010 471 91 00  
 E-post: [info@svedentra.se](mailto:info@svedentra.se)  
 Hemsida: [www.svedentra.se](http://www.svedentra.se)

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda: System 1

Harmoniserad standard: EN 14915:2013

Anmält organ: 2412

|                                                                                    | Prestanda                                                                            |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Träslag                                                                            | Densitet<br>(Kg/m³)                                                                  | Naturlig beständighet<br>(EN350)<br>(SPLINT KLASS 5) | Termisk konduktivitet (W/m.k) |
| Gran                                                                               | 350-540                                                                              | Klass 4                                              | 0,10 - 0,14                   |
| Jättetuja                                                                          | 320-490                                                                              | Klass 2                                              | 0,09 - 0,12                   |
| Lärk                                                                               | 550-630                                                                              | Klass 3-4                                            | 0,14 - 0,15                   |
| Furu                                                                               | 380-540                                                                              | Klass 3-4                                            | 0,10 - 0,14                   |
| Frak'e/Limba                                                                       | 430-730                                                                              | Klass 4                                              | 0,11 - 0,18                   |
| Ayous                                                                              | 330-530                                                                              | Klass 5                                              | 0,09 - 0,13                   |
| Ask                                                                                | 650-850                                                                              | Klass 5                                              | 0,16 - 0,20                   |
| Douglasgran                                                                        | 480-580                                                                              | Klass 3-4                                            | 0,12 - 0,14                   |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                      |                               |
| Termo-D Furu                                                                       | 360-550                                                                              | Klass 2                                              | 0,10 - 0,14                   |
| Termo Ayous                                                                        | 270-380                                                                              | Klass 2                                              | 0,09 - 0,11                   |
| Termo Ask                                                                          | 460-680                                                                              | Klass 2                                              | 0,12 - 0,17                   |
| Termo Gran                                                                         | 380-580                                                                              | Klass 2                                              | 0,10 - 0,14                   |
| Termo Frak'e / Limba                                                               | 410-730                                                                              | Klass 2                                              | 0,11 - 0,18                   |
| * Termo Poppel                                                                     | 330-500                                                                              | Klass 2                                              | 0,09 - 0,13                   |
| Termo Tulipwood                                                                    | 400-500                                                                              | Klass 1                                              | 0,11 - 0,13                   |
| Termo Radiata Furu                                                                 | 390-530                                                                              | Klass 2                                              | 0,11 - 0,13                   |
| Generell prestanda                                                                 |                                                                                      |                                                      |                               |
| Utsläpp av formaldehyd                                                             | E1                                                                                   |                                                      |                               |
| PCP-innehåll                                                                       | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n                                                             |                                                      |                               |
| Tjocklek                                                                           | 15-50mm >50mm                                                                        |                                                      |                               |
| Reaktion vid brandpåverkan                                                         | B-s1, d0 * Termo Poppel B-s2, d0 / Tjocklek > 50mm: B-s2, d0 * Termo Poppel B-s3, d0 |                                                      |                               |
| Brandskyddsmedel                                                                   | Burnblock JG30                                                                       |                                                      |                               |
| Genomsläpp av vattenånga                                                           | Densitet (Kg/m³) 450-700: Våt 20-50 / Torr 50-200 motståndsfaktor, μ                 |                                                      |                               |
| Ljudabsorptions coefficient                                                        | Frekvensområde 250-500Hz: 0,1 1kHz-2kHz: 0,3                                         |                                                      |                               |
| Monteringsanvisning: Se PDF "Montage av Burnblock brandskyddsimpregnerad träpanel" |                                                                                      |                                                      |                               |

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo 2025-12-04  
 Rågsveden – Sveden Trä AB



Stefan Haars  
 Sågverkstekniker