

PRESTANDEDEKLARATION

Prestandadeklaration nummer:

DoP01-2503-Sveden Trä

Produkttypens unika identifikationskod:

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont.

Avsedd användning:

Massiv träbeklädnad för inom och utomhusbruk

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB

Adress: Näset 117
786 94 Äppelbo, Sverige

Telefon: 010 471 91 00

E-post: info@svedentra.seHemsida: www.svedentra.se**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 4

Harmoniserad standard

EN 14915:2013

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Träslag	Furu (<i>Pinus sylvestris</i>) / gran (<i>Picea abies</i>)
Densitet	Minsta medeldensitet 390 kg/m ³
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2, minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm enligt tabell 1. D-s2, d0, minsta totaltjocklek 12 mm, minsta tjocklek 8 mm enligt tabell 1 OBS detta gäller paneler utan luftspalt eller med stängd luftspalt bakom.
Naturlig beständighet (EN 350)	Klass 4
Utsläpp av formaldehyd	E1
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Vattenånggenomsläpplighet	50
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30
Värmeledningstal	0,11 W/mK

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 21 mars 2025

Rågsveden – Sveden Trä AB



(underskrift)

Sven Brandt Samordnare