

PRESTANDADECLARATION.

Prestandadeklarations nummer: DoP01-PFA12345A,B,C,D rev 1 (PCA11034A)

Produkttypens unika identifikationskod: Målad innerpanel TGV4019

**Byggprodukt**

Hyvelprofil TGV 4019 15mm eller motsvarande/tjockare profilering, målad (ej träskydds – eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020 och EN 13501-1:2018 – klass D-s2,d0.

För målade innerpaneler gäller endast nedanstående färgsystem/träslag.

Sherwin-Williams EX-1620-0111-X	Ett lager	Innerpanel, furu/gran. Färdig målad vitvax
Akzo Aqualit Color AC-P390 & Akzo SB-LUX S-0502-Y	Grund + UV Topp	Innerpanel, furu/gran. Täckmålad vit

Byggproduktens avsedda användning

Invändig solid träbeklädnad för vägg/tak. Monteras direkt mot underlag eller med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt, konstruerad av träläkt av klass D-s2,d2 eller bättre. Underlag av klass A1 eller A2-s1,d0 med minsta tjocklek 12,5mm och med en minsta densitet på 525kg/m3. Kan monteras vertikalt och horisontellt, med skarvar.

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB
Adress: Näset 117, 786 94 Äppelbo, Sverige
Telefon: +46 10 471 91 00
E-post: info@svedentra.se
Hemsida: www.svedentra.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda.

System 3. Produkten har brandskyddsprovats (reaction to fire) enligt EN 13823:2020 och EN ISO 11925-2:2020 och klassificerad enligt EN 13501-1:2018. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. Inget certifieringsorgan krävs.

Angivna prestanda enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020

Egenskaper	Prestanda (deklarerade värden)
Träslag	Furu/Gran
Minsta medel densitet	390kg/m3
Tjocklek	Från 15mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2,d0
Vattenånggenomsläpplighet	50
Värmeledningsförmåga	0,12W/(m*K)
Ljudabsorptionskoefficient	0,1 (250-500Hz) 0,3 (1000-2000Hz)
PCP-Innehåll	$\leq 5 \times 10^{-6}$
Formaldehydklass	E1
Naturlig beständighet (EN350)	Furu: Klass 3-4, Gran: Klass 4 (splintved klass 5)

All prestanda för vår hyvlade/målade byggprodukt, överensstämmer med de prestanda som angetts ovan.

Äppelbo den 2025-03-21

Sven Brandt, Samordnare