

# PRESTANDEDEKLARATION

**Prestandadeklaration nummer:**  
DoP09-2412-CPR-1050

**Produkttypens unika identifikationskod:**  
Brandskyddsimpregnerad furu, målad med Sioo:X

**Avsedd användning:**  
Massiv träbeklädnad för utomhusbruk

## Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB  
Adress: Näset 117  
786 94 Äppelbo, Sverige  
Telefon: 010 471 91 00  
E-post: [info@svedentra.se](mailto:info@svedentra.se)  
Hemsida: [www.svedentra.se](http://www.svedentra.se)

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**  
System 1

**Harmoniserad standard**  
EN 14915:2013

**Anmält organ**  
2412

<b>Brandskyddsimpregnerad furu, målad med Sioo:X.</b>	
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>
Träslag	<b>Furu</b>
Densitet	450 - 600 kg/m <sup>3</sup>
Tjocklek	19 - 42mm >42mm
Reaktion vid brandpåverkan 19 - 42mm	B-s1, d0
Reaktion vid brandpåverkan >42mm	B-s2, d0
Naturlig beständighet (EN 350)	Klass 3 - 4
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Utsläpp av formaldehyd	E1
Industriellt målad	SiOO:X Primer Wood Protector Industry + Surface Protector Industry
Färgmängd	Lager 1 + Lager 2 totalt: 225g/m <sup>2</sup> +-10% + Lager 3: 115g/m <sup>2</sup> +-10%
Brandskyddsimpregnerat	Burnblock JG30
Upptag av brandskyddsmedel	40 kg/ m <sup>3</sup>

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 15 oktober 2024

Rågsveden – Sveden Trä AB



(underskrift)

Sven Brandt Samordnare